



# Aguapure Compact

## Algemeen

Aanduiding	Aguapure Compact
Stroomvoorziening (V) bij 50 Hz	240
Frequentie (Hz)	50
Verbruik (Kw)	0,20
Beschermingsklasse	IP 65
Zekering in apparaat (A)	16A
Contactbelasting, relais (VA)	1000, max. 250V bij 4A
Volume zouttank (L)	10
Volume watertank (L)	35
Afmeting apparaat b x h x d (mm)	530 x 550 x 200
Afmetingen controller b x h x d (mm)	300 x 230 x 130
Gewicht (kg)	20

## Chloorgas-regeling

Aanduiding	Instelbereiken	Fabrieksinstellingen
Alarmwaarde boven (mg/l)	0 – 10,00	0,80
Waarschuingswaarde boven (mg/l)	0 – 10,00	0,80
Nominale waarde chloor (mg/l)	0 – 10,00	0,50
Waarschuingswaarde onder (mg/l)	0 – 10,00	0,25
Alarmvertraging (min)	0 – 15	2

## pH-regeling

Aanduiding	Instelbereiken	Fabrieksinstellingen
Alarmwaarde boven (pH)	3,00 – 12,00	7,20
Waarschuingswaarde boven (pH)	3,00 – 12,00	7,60
Nominale waarde (pH)	3,00 – 12,00	7,30
Alarmwaarde onder (pH)	3,00 – 12,00	6,80
Waarschuingswaarde onder	3,00 – 12,00	6,80
Alarmvertraging (sec)	0 – 15	2